


Підключення і режими індикації VZ1 V15



УВАГА! колір дрітів (порядок кольорів) може бути змінено

Допустиме одночасне під'єднання «Вусів» і польотного контролера, у цьому випадку servo сигнал є джерелом напруги спрацювання

Значення тумблерів у Betaflight		
Команда	Значення (mS)	Опис
DISARM	1000	Процес ініціації заблоковано.Ударний датчик, "вуса", дистанційний підрив неактивні. Система самознищення працює
ARM	1500	Процес ініціації розблоковано.Ударний датчик, "вуса", дистанційний підрив активні. Система самознищення працює
FIRE	2000	Дистанційний підрив

Таблиця режимів індикації			
Індикація	Опис	Дії	Примітки
Світлодіод постійно світиться	Низький заряд батареї	Замінити батарею	
Світлодіод блимнув тричі(приблизно один раз в секунду)	Детонатор не підключено	З'єднати коло детонатора	Після замкнення кола детонатора процес постановки в бойовий режим відновиться
Світлодіод швидко блимає пачками по вісім разів	Перемикачі (перемикач) знаходяться у режимах ARM або FIRE	Встановити перемикачі (перемикач) у режим DISARM	Після встановлення у режим DISARM процес постановки в бойовий режим відновиться
Світлодіод блимає(приблизно один раз в секунду) на протязі 2 хвилин	Номальний процесс постановки у бойовий режим	Не потребує	Перевіряти тільки з імітатором навантаження, батарейку після тесту не використовувати для бойових завдань

Відео як активувати SERVO тут <https://www.youtube.com/watch?v=ELKXNrUduYA>

